



שטיפת פילטר חול:

1. וודאו שהמשאבה כבויה ואינה עובדת.
2. פיתחו את הברז המחובר ליציאה של הצינור ביוב (במידה ויש).
3. העבירו את ברז המצבים ל "BACKWASH" (2) על ידי לחיצה על הידית וסיבובה ימינה עם כיוון השעון. מצב זה מבצע ניקוי של מצע הסינון של הפילטר.
4. הדליקו את המשאבה למשך דקה או עד שהמים היוצאים מפתח הביוב נקיים .
5. כבו את המשאבה.
6. העבירו את ברז המצבים ל "RINSE" (3) על ידי לחיצה על הידית וסיבובה ימינה עם כיוון השעון. מצב זה מבצע הידוק של מצע הסינון.
7. הדליקו את המשאבה למשך 30 שניות – מים ייצאו מפתח הביוב.
8. כבו את המשאבה.
9. העבירו את ברז המצבים ל "FILTER" (1) על ידי לחיצה על הידית וסיבובה ימינה עם כיוון השעון.
10. הדליקו את המשאבה – מצב זה הוא מצב הסינון הרגיל של המשאבה ויש להשאירו כך כל עוד אנחנו רוצים שהמשאבה תסנן את המים בבריכה.

תפעול שוטף של המשאבה

1. יש לבצע אחת לשלושה שבועות את סדר הפעולות על מנת לנקות את מצע הסינון ולשמור על רמת סינון גבוהה של המערכת. במידה ואתם משתמשים בבריכה לעיתים קרובות או שיש שינוי של התנאים כגון סופות חול, אזור עם הרבה לכלוך וכו', יש לבצע את סדרת הפעולות לעיתים יותר קרובות מאחר ויתכן והצטבר לכלוך רב במשאבה המונע את פעילותה התקינה.
 2. המשאבה צריכה לעבוד 6 עד 8 שעות ביום, במהלך שעות האור. ניתן לחבר את המשאבה לשעון שבת ולכוון אותו בהתאם.
- אזהרה – אסור לשנות את ברז המצבים כאשר המשאבה עובדת. הדבר עלול להוביל לשבירה של הברז ולהשבתה של המערכת. בכל שינוי מצב יש לכבות את המשאבה, לשנות את מצב הברז עם כיוון השעון ולהפעיל את המשאבה מחדש.

לכל שאלה אנחנו כאן לשרותיכם צוות אדל בריכות שחיה 0545349184